



www.tos.cz

FWP 23



Stroj je určen pro tvarové opracování stavebních hranolů z tvrdého i měkkého dřeva. Stroj je modulové konstrukce, základ je tvořen spodním ložem s připevněným vícedílným stojanem opatřeným broušeným tvrzeným pracovním stolem. Vkládací stůl je výškově stavitelný. Přítlak posuvových kladek je pneumatický, řízení rychlosti posuvu stroje je ovládáno frekvenčním měničem a zpětnou vazbou. Stroj odpovídá všem bezpečnostním předpisům EU.

Základní technické parametry

- šířka opracovaného dílce min / max 15 / 230 mm
- výška opracovaného dílce min / max 80 / 200 mm
- brzdové motory

- o 1. první spodní 15,0 kW
- o 2. první pravá 15,0 kW
- o 3. první levá 15,0 kW
- o 4. druhá pravá 15,0 kW
- o 5. druhá levá 15,0 kW
- o 6. první horní 15,0 kW
- o 7. druhá spodní 15,0 kW

- pneumatický přítlak (pneumatické písty prům. 50 mm)
- poháněné stolové válečky (5 ks)
- motor posuvu 11 kW
- plynulá regulace posuvu 5-40 m/min – frekvenční měnič; zpětná vazba s indikací přetížené pracovní jednotky
- digitální mechanická indikace polohy hřídelí
- automatické mazání stolových desek
- osvětlení pracovního prostoru
- tvrzený pracovní stůl
- průměr pracovních nástrojů 100 – 250 mm
- axiální přestavitelnost pracovních jednotek +10 ; -50 mm
- délka stroje 5210 – 6885 mm
- šířka stroje 1700 mm
- výška stroje 1670 mm
- hmotnost stroje 7300 kg