



TRUHLÁŘSKÉ STROJE • СТОЛЯРНЫЕ СТАНКИ

Jednostranná tloušťkovací frézka Односторонний рейсмусовый станок



FWJ 41

Max. pracovní šířka Макс. рабочая ширина	mm мм	400
Délka prac. stolu Длина рабочего стола	mm мм	800
Max. úběr Макс. снимаемая стружка	mm мм	3
Max./Min. výška Макс./мин. высота	mm мм	225/4
Rychlost posuvu Скорость подачи	m/min м/мин	6/12
Výkon motoru posuvu Мощность двигателя подачи	kW кВт	0,45
Počet nožů Количество ножей	ks шт	4
Výkon motoru Мощность двигателя	kW кВт	3

Rozměry prac.stolu Размер раб. стола	mm мм	1800 × 410
Max. úběr Макс. снимаемая стружка	mm мм	5
Průměr požového válce Диаметр ножового вала	mm мм	100
Max./min. výška Макс./мин. высота	mm мм	225/4
Rychlost posuvu Скорость подачи	m/min м/мин	8
Otáčky požového válce Обороты ножового вала	min ⁻¹ мин	4500
Počet nožů Количество ножей	ks шт	4
Výkon motoru Мощность двигателя	kW кВт	3 (4)

Kombinovaný stroj – protahování – srovnávání Фуговально – рейсмусовый станок



FWU 41H

Vertikální frézka Вертикальный фрезерный станок



FWV

Rozměry prac.stolu Размер раб. стола	mm мм	1000 × 650
Průměr hřídele Диаметр вала	mm мм	30
Náklon vřetene dozadu Наклон шпинделя назад		90°/45°
Vertikální pohyb vřetene Вертикальное передвижение шпинделя	mm мм	180
Max. průměr nástroje Макс. диаметр инструмента	mm мм	250
– profilování – профилирование	mm мм	300
– čerování – шипование		
Výkon motoru (dvoutáčkový) Мощность двигателя (двухоборотный)	kW кВт	3,2/4

Formátovací pila s frézkou Станок форматного раскроя с фрезерным станком



PF 300

Pila Пила		
Průměr pilového kotouče (max./min.) Диаметр пильного диска (макс/мин)	mm мм	315/250
Průměr hřídele Диаметр вала	mm мм	30
Naklápění pilového kotouče Наклон пильного диска		0 až +45° 0 до +45°
Výkon motoru Мощность двигателя	kW кВт	3,0 (4,0)
Otáčky vřetene Обороты шпинделя	min ⁻¹ мин	4000

Frézka Фрезерный станок		
Průměr vřetene Диаметр шпинделя	mm мм	30
Náklon vřetene Наклон шпинделя		90°/45°
Vertikální pohyb vřetene Вертикальное передвижение шпинделя	mm мм	175
Max. průměr nástroje Макс. диаметр инструмента	mm мм	180 250
– profilování – профилирование		
– čerování – шипование		
Otáčky vřetene Обороты шпинделя	min ⁻¹ мин	1400/3500/ 6000/ 8000
Výkon motoru Мощность двигателя	kW кВт	3,0 (4,0)

Pásová pila Ленточная пила

PP 35



Průměr kol Диаметр диска	mm мм	350
Max. výška řezu Макс. высота реза	mm мм	220
Max. šířka řezu Макс. ширина реза	mm мм	340
Rychlost pásu Скорость ленты	m/sec м/сек	17
Náklon pracovního stolu Наклон рабочего стола		-15° až +45° -15° до +45°
Rozměry pracovního stolu Размеры рабочего стола	mm мм	380 × 380

TOS Svitavy, a. s.
Říční 1
CZ-568 17 Svitavy
tel.: +420 461 563 111
fax: +420 461 533 224
e-mail: tos@tos.cz
<http://www.tos.cz>

