






# SYSTÉM SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ XINNIX

| TLOUŠŤKA DVEŘÍ | XINNIX TYP                    | ŠÍRKA DVEŘÍ                                     | VÝŠKA DVEŘÍ                                    | XINNIX VERZE      |                         | TYP DVEŘÍ                                                                            | MIN. TLOUŠŤKA STĚNY/<br>DRUH STĚNY(MATERIÁL)                               |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |                               |                                                 |                                                | OTVÍRÁNÍ DO STĚNY | OTVÍRÁNÍ NA LIC. STRANU |                                                                                      |                                                                            |
| 35 mm          | X40                           | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <2400 mm | ✗                 | ✓                       |    | 65 mm / zdivo sádrokarton                                                  |
| 40 mm          | X40                           | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <2400 mm | ✓                 | ✓                       |    | 65 mm / zdivo, sádrokarton                                                 |
|                | X1                            | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <3000 mm | ✗                 | ✓                       |   | 100 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné) |
|                | X2 40                         | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <3000 mm | ✗                 | ✓                       |  | 75 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné)  |
| 45 mm          | X2 45                         | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <2500 mm | ✗                 | ✓                       |  | 80 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné)  |
|                | X45                           | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <3000 mm | ✓                 | ✓                       |  | 70 mm / zdivo, sádrokarton                                                 |
| 50 mm          | X2 40                         | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <3000 mm | ✓                 | ✓                       |  | 75 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné)  |
| 50 mm          | X40RF<br>PROTIPOŽÁRNÍ<br>EI30 | na poptávku                                     | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <3000 mm | ✓                 | ✓                       |  | 75 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné)  |
| 55 mm          | X2 45                         | 600 - 1000mm<br>dvoukřídle dveře<br>na poptávku | standardní vel 1970 a 2100<br>na míru <2500 mm | ✓                 | ✓                       |  | 80 mm / všechny typy (zdivo, sádrokarton,<br>dřevo+ostatní dřevu podobné)  |