

## Kili kolekce laminovaných desek DYNAMIC LINE

Laminované DTD oboustranně 2.750 x 1.830 mm													doporučené hrany ABS		
číslo dekoru	název	skladová struktura	struktury	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm	28 mm	32 mm	38 mm	0,5 x 22	2 x 22	2 x 42
				40 ks/paleta	35 ks/paleta	30 ks/paleta	25 ks/paleta	20 ks/paleta	20 ks/paleta	20 ks/paleta	16 ks/paleta	12 ks/paleta			
516	Javor Wyoming	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
517	Dub Noma	DP	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
518	Ořech Virginia	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
519	Jasan Coimbra	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
520	Víšeň Tosca	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
521	Dub Canterbury	DP	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
522	Dub Sonic	DP	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
523	Bambus	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
524	Buk Hiddense	DP	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
525	Dub Chamonix	DP	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
016	Chocco	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
017	Grafit	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o	s	s	s
018	Antracit	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o		s	s
019	Mocccabraun	BS	HL,BS,DP	s	o	o	s	o	o	o	o	o		s	s

Související zboží	dekory	struktury	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	32 mm	38 mm
			40 ks/paleta	35 ks/paleta	30 ks/paleta	25 ks/paleta	23 ks/paleta	20 ks/paleta	20 ks/paleta	20 ks/paleta	15 ks /paleta	12 ks/paleta
Laminované DTD oboustranně Natur concept 2.750 x 1.830 mm	Dynamic Line	HL,BS,DP	o	o	o	o		o		o		o
Laminované MDF jednostranně 2.750 x 1.840 mm	Dynamic Line	HL,BS,DP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Laminované MDF oboustranně 2.750 x 1.840 mm	Dynamic Line	HL,BS,DP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

Struktury	HL hladká
	BS kancelářská st.
	DP dřevní pór

s = skladové zboží

o = objednávkové zboží

Jedná se o povrchově upravené dřevotřískové a dřevovláknité desky. Povrchová úprava vzniká nalisováním dekorativního papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi. Desky jsou hygienicky nezávadné. Vlastností nosných desek odpovídají požadavkům EN 312-3.

Laminované desky jsou vyráběny dle **PN 492628 (DTD)** a **PN 292629 (MDF)**.

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13986 : D - s2, d0.

Množství volného formaldehydu odpovídá emisní třídě **E1 (≤ 0,1 ppm)**, **NC (≤ 0,05 ppm)**.